

SCHREIBTISCHE K4 Tischplatte 25 mm *Melaminplatte*, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge (*Standardfarben*), 2 mm PVC-Kante. Alle Tischplatten auch in Oberfläche Laminat verfügbar. Oder 10 mm *Glasplatte* securisiert (ESG), für folgende Tischmaße verfügbar: 1800 x 800, 1600 x 800, 1200 x 600, 1500 x 1200, 2000 x 1000, 2200 x 1000 und 1600 x 1600 mm kupfer, weiß, schwarz. **Ergänzungen** wie z.B. *Anbau-/Verkettungsplatte*, *Besprechungsanbau* oder *halbrunde- bzw halbeliptische Anbauplatte* können rechts bzw. links an Tischplatte mit Befestigungswinkeln montiert werden, 25 mm Melaminplatte, Standardfarben. **Besprechungstische** 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, 2 und 0,8 mm Kantenumleimer. Gestell in 3 Ausführungen: a) Stahlrohr-Tellerfuß (Ø 605 mm) / Säule (Ø 110 mm) in silber met. Pulverlack beschichtet (RAL 9006) oder verchromt. b) Melamin-Fußkreuz, c) Stahl-Fußkreuz in Pulverlack beschichtet silber met. (RAL 9006) **Kabelkanal** Vier vorgegebene Montageplätze für Elektrobauteile pro Kabelkanal. Es stehen 3 Typen zur Auswahl: Typ „1“: 3 Steckdosen, 1 Schalter, 1 Kabelbürste, Typ „2“: 2 Steckdosen, 1 Telefon- und Computeranschluss, 1 Schalter, 1 Kabelbürste und Typ „3“: 1 Kabelbürste. Dieser Kabelkanal wird an der Frontseite, als Verbindung zweier gegenüberstehenden Schreibtische, befestigt. Zusätzlich kann auf den Kabelkanal eine Trennwand montiert werden. **K4-Gestell** (mit Bodenausgleichsschrauben) Das Gestell besteht aus einer horizontalen Quertraverse (zugleich Kabelkanal), 0,8 mm Stahlblech, Pulverlack beschichtet RAL 9006 (silber met.). Quertraverse wird rechts und links in die Seitentraversen, Stahlrohr 60 x 40 x 2 mm, eingeklingt. Tischbeine 60 x 60 x 2 mm, Vierkantrohr. Verbindungselemente: Aluminium Druckguss, mechanisch durch M8 Schrauben verbunden. Oberfläche RAL 9006 (silber. met.), RAL 9016 (weiß) Epoxid Pulverlack beschichtet oder Alu poliert. Modulares Gestellrahmen-System zur Komposition von Einzel- sowie Gruppenarbeitsplätzen. Optional: Gestell höhenverstellbar (H: 629 - 806 mm), nur für Einzeltische auch höhenverstellbar mit gebremsten Rollen Ø 60 mm (H: 707 - 884 mm), Raster 16 mm durch M6 Schrauben arretiert. **Sichtblenden** 25 mm Melaminplatte, Rechteck, Standardfarben und kristallsilber, Sichtkanten 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. 2 verschiedene Ausführungen a) mit beidseitiger Organisationsschiene, Aluminium, zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale, usw., b) ohne Organisationsschiene. **Rückwandblende** 19 mm Melaminplatte, kristallsilber oder Stahlblende, 1,5 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL-9006)

TRENNWÄNDE Vorderseite: Die Höhen 28,5; 64,6; 105 cm sind mit den Breiten 80, 120, 140, 160 und 180 cm kombinierbar. Dicke 28 mm. Trennwände mit Aluminium-Rahmen, RAL 9006 (silber met.) Pulverlack beschichtet. Trennwandausführungen: a) 25 mm Melaminplatte, Standardfarben + kristallsilber, b) Melaminplatte mit Stoffbezug (aus Gruppe 1 bzw. 4) Diese Trennwände bestehen aus 1 bis 3 verschiedenen Elementen (z.B. unteres Element Melamin, mittleres Element mit Stoffbezug, oberes Element Melamin) optional verfügbar: Hängeschränk, Leuchten, Metallablage, Organisationszubehör.

Seitenkante: Höhen 32 cm bzw. 28,1 cm und Breiten 60 oder 80 cm. Trennwandausführungen a) 19 mm Melaminplatte, Standardfarben + kristallsilber, Sichtkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer oder b) Plexiglasplatte 4 mm, durchscheinend. Verbindungselement: 2 Aluminium-Klemmen, RAL 9006 (silber met.), Pulverlack beschichtet.