

**BUREAUX E1:** *Bureaux et retours secrétaires*; mélamine épaisseur 30 mm, finition gris, hêtre clair et hêtre foncé / *couleurs complémentaires* bleu, vert et graphite, chant 3mm. **Pied colonne:** *partie centrale* - tube d'acier de 55 mm / *partie supérieure* - chapiteau en aluminium poli et peint / *partie inférieure* - régulateur en aluminium + plastique. Pied conçu pour pouvoir relier un bureau à n'importe quel complément, sans pièce d'union. Colonne jointe au plateau avec vis de M6 x 25 DIN 7991 zn. **Voile de fond**, épaisseur 19 mm, chant 0,8 mm. Union au plateau au moyen d'1 excentrique et d'1 vis accroche (assemblée au plateau par écrou métallique M6). Crochet de renfort pour éviter une courbure du voile de fond. **Union** retour-bureau par partage de la colonne ou par le voile de fond (selon le cas) et pièces d'union, épaisseur 4 mm.

**CAISSONS:** *Fixes* avec vérins de réglage: caisson porteur ou hauteur bureau adossé de 80 cm et 60 cm. *Mobile:* caisson à roulettes. **Structure:** *Dessus, dessous, côtés et fond* en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm assemblés avec des chevilles 10 mm et de la colle à bois. Le **fond** des caissons est en mélaminé, épaisseur 8 mm. **Dessus** de 2 types en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Tiroirs** et dossiers suspendus en mélaminé, épaisseur 12 mm et de 4 mm pour le fond. **Tiroir normal** 670 x 360 mm; **dossier suspendu** 670 x 340 mm. **Façade** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm. **Tops** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm sur façade et 0,8 sur le reste. **Tiroirs** métalliques ou en bois (poids maximum recommandé 12kg). **Glissières métalliques** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir. **Glissières métalliques doubles** (à roulement à billes) installées à mi-hauteur du côté du tiroir et permettant une ouverture totale de ce dernier. **Fermeture** bloquante métallique, finition noir. Sa fonction consiste à fermer tous les tiroirs simultanément. **Poignées** métalliques peintes en 5 coloris différents. **Roulettes** de 50 mm, composition polypropylène et polyamide, boulon d'ancrage en zinc chromé; finition noir.

Dans le cas des dossiers suspendus: 1/ pour une meilleure résistance des glissières une roulette supplémentaire est placée sous la façade. 2/ cadre

dossier suspendu de 12 tiges métalliques de 6 mm, finition noir, unies entre elles par des joints en polyamide en coin. 3/ option plumier de 370 x 220, finition plastique dur rigide.

**BANQUES D'ACCUEIL:** Pouvant s'installer sur n'importe quel bureau et d'une hauteur totale de 110 cm (totale = bureau + comptoir). **Plateaux** et côtés en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant 3 mm. **Façades** et **étagères** en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm.

**CLOISONNETTES DE SÉPARATION:** Cloisonnettes de séparation en mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 3 mm; disponibles en 6 mesures et 6 couleurs différentes. Hauteur utile 32 cm x 52 cm.

**TABLES DE RÉUNION:** Tables *terminales* (150, 175, 200 x 120 cm), *centrales* (150, 200 x 120 cm) ou d'*angles* (120 x 120 cm). **Plateaux** en mélaminé, épaisseur 30 mm et chant de façade 3 mm - 0,8 mm pour le reste -. **Piètement** en croix en mélaminé, épaisseur 30 mm, chant de côté 3 mm, chant inférieur 0,8 mm.