

SILLAS "MARCO": ASIENTOS Y RESPALDOS.

MADERA

- Asiento y respaldo de madera laminada de 9 chapas con un grueso total de 10 mm.
- Acabados en haya natural, tintadas peral, azul o verde. Barniz de poliuretano.
- Unión armazón mediante tornillos y tuercas de cabeza ciega M6.

TAPIZADA

- Asiento y respaldo interiores de polipropileno con tuercas metálicas encastradas.
- Contraste asiento y respaldo de polipropileno, acabado negro texturado.
- Espumados de poliéster (Densidad: Asiento: D.30 Kg/m³; Respaldo: D.25 Kg/m³).
- Unión armazón mediante tornillos M6.
- Posibilidad de tapizar con todas las telas del muestrario.

PLÁSTICO

- Asiento y respaldo de polipropileno; acabados en negro, azul, verde, rojo y amarillo.
- Unión armazón mediante tornillos autorroscantes (asiento) y guiado a presión (respaldo).

MIXTA

- Asiento de polipropileno con tuercas metálicas encastradas.
- Espumado de poliéster (Densidad: Asiento: D.25 Kg/m³).
- Respaldo de polipropileno con acabado negro texturado.
- Unión armazón mediante tornillos autorroscantes (asiento) y guiado a presión (respaldo).

ARMAZÓN METÁLICO

- Acabado de todos los tipos de armazón de acero en pintura epoxi negro texturado, plata (RAL 9006), grafito o cromado.
- Disponible fija sin brazos y brazos + escribanía.

SILLA FIJA SIN BRAZOS

- Armazón estructural realizado en acero (tubo oval de 30 x 15 x 1,5 mm. y tubo circular de 16 x 1,5mm).
- Modelo fijo apilable con un máximo de 12 sillas.
- Modelo fijo con apoyabrazos apilable con un máximo de 10 sillas.

SILLA FIJA CON BRAZOS + ESCRIBANÍA

- Armazón estructural realizado en acero (tubo oval de 30 x 15 x 1,5 mm., tubo circular de 16 x 1,5mm. y cuadrado calibrado de 15 x 15mm.).
- Modelo fijo con apoyabrazos y escribanía apilable con un máximo de 2 sillas.
- Accesorio pala escribanía clipada + rótula realizadas en polipropileno negro liso y texturado respectivamente.

BANCADA

- Armazón estructural realizado en acero (tubo de acero oval de 30 x 15 x 1,5 mm., tubo circular de acero de 16 x 1,5 mm.) soldado a una plancha de acero para unión a la bancada. Este consta a la vez de una abrazadera independiente para poder sujetar el armazón a la barra de bancada, mediante tornillos M8.
- Barra bancada máximo 5 plazas; tubo de acero rectangular de 80 x 40 x 2,5 mm.
- Acabado pintura epoxi negro texturado en todos los componentes excepto laterales.
- Acabado de los laterales en pintura epoxi texturado negro o cromado.
- Plásticos realizados en polipropileno y acabado texturado negro.