

SITZ

Struktureles Teil aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken und montiert gemäss den Strukturbedingungen. Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben.

GEFLOCHTENES TEIL VOM GESTELL

Geflochtene elastische Bänder mit einer breite von 80mm .

SCHAUMSTOFF VOM GESTELL

Polyurethanschaum wird verwendet in verschiedenen Dichten und Härten für einen optimalen Komfort und Qualität gemäss den Forderungen vom Produkt. Beschichtet mit Polyesterwatte 200 gr befüllt.

FERTIGUNG GESTELL: RÜCKENLEHNE

Struktureles Teil aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken und montiert gemäss den Strukturbedingungen. Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben. Die übrigen Teile vom Gestell sind aus OSB-Platten 10mm stark und HDF-Platte 4 mm.

GEFLOCHTENES TEIL VOM GESTELL

Geflochtene elastische Bänder mit einer breite von 60 mm.

SCHAUMSTOFF VOM GESTELL

Polyurethanschaum wird verwendet in verschiedenen Dichten und Härten um so einen optimalen Komfort und Qualität gemäss den Forderungen vom Produkt. Rückenlehne ist beschichtet mit Polyesterwatte 60 gr befüllt.

ARMLEHNEN**FERTIGUNG GESTELL**

Struktureles Teil aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken und montiert gemäss den Strukturbedingungen. Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben. Die übrigen Teile vom Gestell sind aus OSB-Platten 10mm stark und HDF-Platte 4mm.

SCHAUMSTOFF VOM GESTELL

Polyurethanschaum wird verwendet in verschiedenen Dichten und Härten für einen optimalen Komfort und Qualität gemäss den Forderungen vom Produkt.

1 SITZ

Bestehend aus 1 Sitz,1 Rückenlehne and 2 Armlehnen verbunden mittels M6 Schrauben.

2 SITZEN

Bestehend aus 2 Sitzen, 2Rückenlehnen and 2 Armlehnen verbunden mittels M6 Schrauben. Sitzunterseite verstärkt mit 50x50x1.5 Quadrat-Stahlrohr.

FÜßE

Hergestellt aus Polypropylen, Ausführung Silber, verbunden mit Sofa mittels Spaxschrauben.